

70W 两路输出系一带认证

CE



- 全球适用 AC 输出电源
- 高可靠性，高性价比
- 保护功能：过载 / 短路保护
- 主路与副路隔离
- 5 年有限保修
- S055 160×98×39 (mm)

交流输入电压范围.....	85~132 / 170~264VDC (通过开关选择)
输入启动冲击电流.....	20A / 115V 40A / 230V (冷态时)
输入电流.....	<1mA / 230VAC
电网调整率 (满载时).....	≤±0.5%
负载调整率.....	V ₁ : ≤±0.5%, V ₂ : ≤±3% (配置稳压模块) ≤±10% (不配置稳压模块)
输出电压可调节范围.....	V ₁ : 额定输出电压的±5%
输出过载保护.....	105~150% 打嗝模式, 自动恢复
输入过压保护.....	115~150% 打嗝模式, 自动恢复
绝缘强度.....	I / P-O / P : 3.0KVAC / 1min I / P-F / G : 1.5kVAC / 1min O / P-F / G : 0.5KVAC / 1min
上升, 保持时间.....	满负载时为 50ms, 20ms (典型值)
工作环境.....	-20℃~+50℃
储存环境.....	-20℃~+85℃
安全标准.....	设计符合 GB4943, UL60950, EN60950
EMC 标准.....	设计符合 GB9254, EN55022 ClassB EN55024 EN61000-3-2,3 EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
冷却形式.....	自然冷却

型号	直流输出		纹波	效率
LD70W-DF-A	12V	0.2~5.0A	120mV	71%
	12V	0.0~2.5A	120mV	
LD70W-DF-B	12V	0.2~5.0A	120mV	72%
	15V	0.0~2.0A	120mV	
LD70W-DF-C	12V	0.2~5.0A	120mV	74%
	24V	0.0~2.0A	150mV	

S055

